



FAWORI METALİK SPREY BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

---Metalik Gri 357 ve Metalik Siyah 359 içindir---

Tanım: Hızlı kurumalı, solvent bazlı, iri grenli metalik etkili, koruyucu ve dekoratif spreylere boyadır.

Kullanım Alanları: Ahşap, metal, cam, seramik, plastik, karton, duvar vs yüzeylerde kullanılır. Makineler, yedek parçalar, çelik eşya, ahşap mobilya, plastik aksam, hobi ve el sanatları, motosiklet/ bisiklet/oto vs gibi alanlarda kullanıma uygundur.

Özellikler : İçte ve dışta kullanılır. Solmaya, zor hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. Çizilmeye ve darbeye dirençlidir. Kurşunsuzdur, atmosferi kirlenici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermez. Sprey püskürtme çıkışı kendi kendini temizler özelliğindedir.

Görünüm : Metalik parlak

Bağlayıcı : Alkid

Viskozite : 12" F4 20'C

Özgül Ağırlık : 0,95 +/- 0,05

Kap Basıncı : 23'C'de 4,2 ila 4,8 Bar --- 50'C'de 7,6 ila 8,4 Bar

Uygulama : Eski boya tabakası, kir, pas ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, yağsız, tozsuz, kuru ve gerektiriyorsa uygun şekilde astarlanmış olmalıdır. Uygulama öncesinde spreylere kutusu en az 1 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. Kapaktaki emniyet kilidi çözüldükten sonra, kutu daima dik konumda tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, kısa süreli peş peşe birkaç kez ince çapraz geçişli küçük alanlı püskürtmelerle, tüm yüzeye eşit dağılıma özen göstererek 15-20 dakika arayla 2 katta tatbik edilir.

Hatırlatmalar : 1) Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgilerin okunması ve yüzeyin küçük bir alanında test uygulaması yapılması tavsiye edilir. 2) Uygulama sonrası spreylere kutusunda hala boya kalmışsa, ileride tekrar kullanılabilmesi için kutu baş aşağı çevrilip birkaç kez kısa püskürtme yapılması gereklidir. 3) Daha ışıltılı bir görünüm için, metalik spreylere tatbikatı sonrasında ayrıca koruyucu dekoratif akrilik parlak şeffaf vernik tatbik ediniz.

Kuruma : (20'C 50 % RH)

Toz Kuruması 10-15 dakika,

Dokunma Kuruması 30-40 dakika,

Tam Kuruma 24-30 saat

Ambalaj : 400 ml dolum, 520 ml standart metal kutu

Sarfiyat : Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 2-2,5 m2/400 ml

Depolama : Basıncılı kaptır. Kutu boşalsa bile delmeyin ve ateşe atmayın. Direkt güneş ışığından ve 50'C'yi aşan ortamlardan uzak tutunuz. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin. Yangın halinde kuru veya CO2 tipi yangın söndürücü kullanın.

Üretildiği yer : COLORPACK SRL-İTALYA

İthalatçı firma : BETEK