



FAWORI METALİK SPREY BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

---Altın Yıldız Efekt 310 ve Gümüş 802 Efekt içindir---

Tanım: Akrilik esaslı, hızlı kurumalı, solvent bazlı, dekoratif altın yaldız ve gümüş efektli spre y bo ya.

Kullanım Alanları: İç alanlardaki ahşap, metal, cam, seramik, sert plastik, dekoratif eşya, ayna ve resim çerçevesi vs gibi pürüzsüz yüzeylere dekoratif altın veya gümüş eskitme efekt vermek üzere için kullanılır.

Özellikler : Dış alanlardaki zor hava koşullarına, ovalamaya, çizilmeye, silinmeye direnci göreceli olarak düşüktür. Kurşunsuzdur, atmosferi kirletici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermez. Spre y püskürtme çıkışı kendi kendini temizler özelliğindedir.

Görünüm : Mat altın yaldız veya gümüş eskitme efektli

Bağlayıcı : Akrilik (Methyl/n-butyl methacrylate copolymer)

Viskozite : 12" F4 20'C **Özgöl Ağırlık :** Altın yaldız 0,93 +/- 0,05, Gümüş 0,85 +/- 0,05

Kap Basıncı : 23'C'de 4,2 ila 4,8 Bar --- 50'C'de 7,6 ila 8,4 Bar

Uygulama : Varsa eski boya tabakası, kir, pas, yağ ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, yağsız, tozsuz, kuru ve gerekiyorsa uygun şekilde astarlanmış olmalıdır. Uygulama öncesinde spre y kutusu 2 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. Kapak emniyet kilidi çözüldükten sonra, kutu daima dik konumda tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, kısa süreli küçük alanlı püskürtmelerle, aynı noktada asla sabit durmadan tüm yüzeye eşit dağılıma özen göstererek ince çapraz geçişlerle peş peşe veya 10-15 dakika arayla 2 katta tatbik edilir.

Hatırlatmalar :

1) Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgilerin okunması ve yüzeyin küçük bir alanında test uygulaması yapılması tavsiye edilir. 2) Sentetik boyalı bazı yüzeyler akrilik spre ylerle boyanmaya uygun değildir. 3) Dolgu gerektiren düzensiz satırlı yüzeylerdeki bozuklukları gidermek uygulama öncesinde için zımparalanabilir ve akrilik spre yle boyanabilir özellikte macun uygulamanız tavsiye edilir. 4) Kaygan parlak plastik yüzeylerde şeffaf mat akrilik spre y tatbik edilmesi tavsiye edilir. 4) Altın yaldız ve gümüş efekt boyalar zor hava koşullarına, ovalamaya, çizilmeye, sürtünmeye, silinmeye direnci nispeten zayıf boyalardır. 5) Altın yaldız ve gümüş efekt boyaların üzerine koruyucu parlak vernik tatbik edilmez, verniklenmeleri halinde orijinal renklerinde belirgin ton değişimine ve renk karmasına yol açar. Yenileme gerektiğinde yalnız kendileriyle boyanabilirler. 6) Uygulama sonrası kutuda hala boya kalmışsa, ilerde tekrar kullanılabilmesi için kutunun baş aşağı çevrilerek birkaç kez kısa püskürtme yapılması gereklidir.

Kuruma : (20'C 50 % RH)

Toz Kuruması 5-10 dakika,

Dokunma Kuruması 20-30 dakika,

Tam Kuruma 18-24 saat

Ambalaj : 400 ml dolum, 520 ml standart metal kutu

Sarfiyat : Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 2-2,5 m2/400 ml

Depolama : Basıncılı kaptır. Serin yerde saklayınız. Kutu boşalsa bile delmeyin ve ateşe atmayın. Direkt güneş ışığından ve 50'C'yi aşan ortamlardan uzak tutunuz. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin. Yangın halinde kuru veya CO2 tipi yangın söndürücü kullanın.

Üretildiği yer : COLORPACK SRL-İTALYA

İthalatçı firma : BETEK