



Fawori Dekoratif Mineral Kaplama Astarı

TANIM

Fawori Dekoratif Mineral Kaplama Astarı yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte özel bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek aderans gücü vardır.
- Uygulama yüzeyi ile **Fawori Dekoratif Kaplama** arasında özel bir tutunma oluşturur.
- Eski yüzeydeki kir ve lekelerin **Fawori Dekoratif Kaplamanın** üzerine çıkmasını engeller.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir.
- Uygulama yüzeyini sertleştirir.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir.

RENK

Beyaz

PARLAKLIK

Mat

UYGULAMA

Fawori Dekoratif Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalıdır. **Fawori Dekoratif Mineral Kaplama Astarı**, emülsiyon esaslı boya ile boyanmış veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephedeki yüzeyler üzerine doğrudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarından biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırılmalıdır. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kaplama uygulamasından 24 saat önce ve tek kat olarak yapılması önerilir.

İNCELTME

Fawori Dekoratif Mineral Kaplama Astarı, kullanıma hazırdır. Gereğinde ağırlıkça en çok %5 temiz su ile inceltilir.

KURUMA SÜRESİ

20°C ve %65 RH için;

İlk Kuruma: 1 saat /Son Kuruma: 24 saat

Kaplama uygulaması 24 saat sonra yapılır.

SARFIYAT:

Fawori Dekoratif Mineral Kaplama Astarı tek katta 250–400 gr/m² sarfiyatındadır.

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

AMBALAJ

25 kg. PE kova

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

UYARI KELİMESİ

Dikkat



GHS07

RAYİÇ NO

10.300.1186

POZ NO

15.540.1421, 15.540.1422, 15.540.1423, 15.540.1424, 15.540.1425, 15.540.1426,
15.540.1427, 15.540.1428, 15.540.1429