



## FAWORI JANT SPREY BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

**Tanım:** Hızlı kurumalı, solvent bazlı, alüminyum gri görünümlü, koruyucu ve dekoratif jant boyası.

**Kullanım Alanları:** Metal alaşımlı jant yüzeylerinde kullanılır.

**Özellikler :** Solmaya, zor hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. Çizilmeye ve darbeye dirençlidir. Kurşunsuzdur, atmosferi kirlenici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermez. Sprey püskürtme çıkışı kendi kendini temizler özelliğindedir.

**Görünüm :** F690 Fiat renginde soft parlak

**Bağlayıcı :** Nitroalkid

**Viskozite :** 12" F4 20'C

**Özgül Ağırlık :** 0,95 +/- 0,05

**Kap Basıncı :** 23'C'de 4,2 ila 4,8 Bar --- 50'C'de 7,6 ila 8,4 Bar

**Uygulama :** Eski boya tabakası, kir, pas ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, yağsız, tozsuz, kuru olmalıdır. Uygulama öncesinde sprej kutusu en az 1-2 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. Kapaktaki emniyet kilidi çözüldükten sonra, kutu daima dik konumda tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, kısa süreli peş peşe birkaç kez ince çapraz geçişli küçük alanlı püskürtmelerle, aynı noktaya sabir püskürtme yapmaksızın tüm yüzeye eşit dağılıma özen göstererek tek katta veya 15-20 dakika arayla 2 katta tatbik edilir.

**Hatırlatmalar :** 1) Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgilerin okunması ve yüzeyin küçük bir alanında test uygulaması yapılması tavsiye edilir. 2) Uygulama sonrası sprej kutusunda hala boya kalmışsa, ilerde tekrar kullanılabilmesi için kutu baş aşağı çevrilip birkaç kez kısa püskürtme yapılması gereklidir. 3) Daha ışıltılı bir görünüm için, jant boyası tatbikatı sonrasında ayrıca koruyucu dekoratif akrilik parlak şeffaf vernik tatbik ediniz.

**Kuruma : (20'C 50 % RH)**

Toz Kuruması 5-8 dakika,

Dokunma Kuruması 15-20 dakika,

Tam Kuruma 15-20 saat

**Ambalaj :** 400 ml dolum, 520 ml standart metal kutu

**Sarfiyat :** Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 2-2,5 m<sup>2</sup>/400 ml

**Depolama :** Basıncılı kaptır. Serin yerde saklayınız. Kutu boşalsa bile delmeyin ve ateşe atmayın. Direkt güneş ışığından ve 50'C'yi aşan ortamlardan uzak tutunuz. Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin. Yangın halinde kuru veya CO<sub>2</sub> tipi yangın söndürücü kullanın.

**Üretildiği yer :** COLORPACK SRL-İTALYA

**İthalatçı firma :** BETEK