

Optimix Dübel – Donatı Filesı

Optimix Standart(Plastik Çivili) Dübel:

Optimix Isı Yalıtım Levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgar vakumlama yüklerine karşı sistemin korunması amacı ile kullanılır. Delikli tuğla, gaz beton ve dolu tuğlada kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tutunma derinliği	: ≥3 cm
Delik derinliği	: ≥4 cm
Matkap çapı	: 10mm (Delikli Tuğla, Gaz Beton) 12mm (Dolu Tuğla)
Dübel kafa çapı	: 6 cm
Uzunluk	: 9,5 / 11,5 / 13,5/ 15,5
Ambalaj	: 600 adet

Optimix Donatı Filesı:

4x4 elek aralığında, alkali dayanımlı, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Mekanik mukavemet : Alkali şartlandırma sonrası mukavemet kaybı max. % 50 (atık ve çözgüde)
- Alkali şartlandırma sonrası çekme mukavemeti: ≥ 20 N/mm (TS EN 13496)
- TS EN 13499 ve TS EN 13500' e uygundur.

Ambalaj: 50m²(1m x 50m)