



FAWORI FLORESAN SPREY BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

Tanım: Solvent bazlı, hızlı kurumalı, akrilik esaslı mat görünümlü muhtelif asal işaretleme renklerinde sunulan floresan boyalar serisidir.

Kullanım Alanları: İç ve dış alanlarda ahşap, sunta/MDF, metal, cam, seramik, karton, plastik, ince sıva vs gibi “Kendin yap” alanındaki genel dekorasyon, el sanatları ve hobi işlerinde, bisiklet/motosiklet boyama ve ağaç/orman, fen işleri, inşaat tesisat ve tamiratında genel işaretleme işlerinde kullanılır.

Özellikler : İçte ve dışta kullanılır. Hızlı kurumalıdır, solmaya, zor hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. Akma yapmaz. Çizilmeye ve darbeye dirençlidir. Kurşunsuzdur, atmosferi kirletici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermez. Sprey püskürtme çıkışı kendi kendini temizler özelliğindedir.

Hatırlatma ve uyarılar :

- 1) Ürünü kullanmadan önce ambalajı üzerindeki yan yana sıra ayrıca Teknik Bilgi ve Güvenlik Bilgi formlarını inceledikten sonra yüzeyin küçük bir alanında test uygulaması yapmanız tavsiye edilir.
- 2) Sentetik boyalı bazı eski yüzeyler akrilik olan floresan sprej boyalarla yenilenmeye uygun değildir.
- 3) Yeni galvanizli sac ve benzeri metal yüzeylerdeki ince yağ tabakası sprej tatbikatı öncesinde uygun özel solüsyon ile komple silinmelidir.
- 4) Dış alan ve ovalama direnci yüksek olan akrilik floresan boyalar üzerine daha ışıltılı bir görünüm ve yüksek koruma sağlamak üzere ayrıca şeffaf parlak akrilik vernik de tatbik edilmesi tavsiye edilir.
- 5) Floresan renkli özel amaçlı boyaların bisiklet, motosiklet boyama gibi dekorasyon amaçlı kullanımında floresan sprej boyanın alt yüzeye daha iyi tutunabilmesi için, astar olarak şeffaf mat akrilik vernik tatbik edilmesi tavsiye edilir.
- 6) Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgilerin okunması ve yüzeyin küçük bir alanında test uygulaması yapılması tavsiye edilir.
- 7) Uygulama sonrası sprej kutusunda hala boya kalmışsa, ileride tekrar kullanılabilmesi için kutu baş aşağı çevrilip birkaç kez kısa püskürtme yapılması gereklidir.

Görünüm : Mat asal renk seçenekleri

Bağlayıcı : Akrilik

Viskozite : 12" F4 20'C

İncelticisi : Aromatik solventler (< % 12,5)

Özgöl Ağırlık : 0,95 +/- 0,05

Kap Basıncı : 23'C'de 4,2 ila 4,8 Bar ; 50'C'de 7,6 ila 8,4 Bar

Kuruma : (20°C 50 % RH)

Toz Kuruması 5-8 dakika,

Dokunma Kuruması 15-20 dakika,

Tam Kuruma 16-20 saat

Ambalaj : 400 ml dolum, 520 ml standart metal kutu

Sarfiyat : Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 2-2,5 m2/400 ml

Uygulama : Eski boya tabakası, kir, pas ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, yağsız, tozsuz, kuru ve gerektiriyorsa uygun şekilde astarlanmış olmalıdır. Uygulama öncesinde sprej kutusu en az 1-2 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. Kapaktaki emniyet kilidi çözüldükten sonra, kutu daima dik konumda tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, aynı noktada asla sabit durmadan kısa süreli peş peşe birkaç kez ince çapraz geçişli küçük alanlı püskürtmelerle, yüzeye eşit dağılıma özen göstererek tek doygun katta veya 15-20 dakika arayla 2-3 katta tatbik edilir.

Depolama : Basıncılı kaptır. Serin yede saklayınız. Kutu boşalsa bile delmeyin ve ateşe atmayın. Direkt güneş ışığından ve 50°C'yi aşan ortamlardan uzak tutunuz. Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin. Yangın halinde kuru veya CO2 tipi yangın söndürücü kullanın.

Üretildiği yer : COLORPACK SRL-İTALYA

İthalatçı firma : BETEK